

Технический паспорт изделия : LI1006396-

PANTILO 20 PD 15W, E27, IP20, white

Indoor pendant luminaire conventional



Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация
Illuminant incl.	no
Патрон	E27
Мощность (W)	15
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Монтаж	pendant
Цвет	белый
Материал	Стекло
Длина (мм)	200
Ширина (мм)	200
Высота (мм)	213
Диаметр (мм)	200

Технические данные - Продолжение

опциональные принадлежности	LI1001542-;LI1002163-;LI1004744-;LI1004745-;LI132600-;LI132601-;LI132605-;LI143120-;LI143121-;LI143124-;LI145990-;LI145994-
ДхШхВ мм	200x200x213
ØхН мм	200x213

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
PANTILO 20 PD 15W,E27,IP20,white Indoor pendant luminaire conventional	LI1006396
опциональные принадлежности	
EUTRAC 3-фазн. трек. ад. вкл. монт. устр-во, бел.	LI1001542
FITU, одинарный фонарь, приглушенный золотистый	LI1002163
FITU Потолочная монтажная розетка W 230 В, LED, IP20, цвет черный	LI1004744
FITU Потолочная монтажная розетка W 230 В, LED, IP20, цвет белый	LI1004745
розетка, 1 вых., кругл., чёр., вкл. устр-во для разгрузки напр.	LI132600
розетка, 1 вых., кругл., бел., вкл. устр-во для разгрузки напр.	LI132601
розетка, 1 вых., кругл., хром, вкл. устр-во для разгрузки напр.	LI132605
1-контурн. подвес. адапт., чёр., вкл. устр-во для сброса напр.	LI143120
1-фазный шинопровод адаптер, белая, с разгрузкой натяжения	LI143121
1-фаз. шинопровод адаптер, сереб-серый, с разгрузкой натяжения	LI143124
3-х фазный шинный адаптер, черный	LI145990
3-х фазный шинный адаптер, серебристый	LI145994