

Технический паспорт изделия: LI1006421-

MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, UGR<19, white, DC



Технические данные

Световой поток (lm)	3000K=9400lm; 4000K=9700lm
Цвет освещения	теплый белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000 3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Glare factor (UGR)	19
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	DALI Touch DIM
Класс защиты	I
Степень защиты	IP50
Класс энергоэффективности	C
Shock strength	IK02
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	80

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	75
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет	белый
Материал	Алюминий Сталь
Длина (мм)	900
Высота (мм)	92
Диаметр (мм)	900
опциональные принадлежности	LI1001952-, LI1001950-, LI135250--, LI1001951-, LI135251--, LI135254-- ; EHDALIDIM-
ДхШхВ мм	900x900x92
ØxH мм	900x92

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, UGR<19, white, DC	LI1006421
опциональные принадлежности	
MEDO 5м подвес, черный	LI1001952
MEDO 5м подвес, белый	LI1001950
к-т для подвешивания 1-10B MEDO LED, 5-жильн., цвет черный	LI135250
MEDO 5м подвес, серебристо-серый	LI1001951
к-т для подвешивания 1-10B MEDO LED, 5-жильн., цвет белый	LI135251
к-т для подвешивания 1-10B MEDO LED, 5-жильн., сер.-серый	LI135254
Диммер скрытого монтажа в коробке для балластов или драйверов Dali Для кнопочного управления	EHDALIDIM