


Технический паспорт изделия : LI1006625-

IN-LINE 44 48V DALI black 14W 1450lm 4000K CRI90 95°

Spot opal



Технические данные

Длина нетто (мм)	435,00
Ширина нетто (мм)	22,00
Высота нетто (мм)	25,00
Вес нетто (кг)	0,28
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Монтаж	Шинопровод
Цвет	черный
Материал	Поликарбонат Алюминий
Угол освещения (°)	95
Glare factor (UGR)	28
Рабочее напряжение AC (V)	48
Рабочее напряжение DC (V)	48
Operation current mA (mA)	350
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	7,30
Цвет освещения	нейтральный белый

Технические данные - Продолжение

Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	580
Срок эксплуатации	40000
С регулируемой яркостью	да DALI 2
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
ЕЕС	E
Класс энергоэффективности	E
ДхШхВ мм	435x22x25

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
IN-LINE 44 48V DALI black 14W 1450lm 4000K CRI90 95° Spot opal	LI1006625