

Технический паспорт изделия : LI1006701 -

NUMINOS XS 48V 4000K 8,7W DALI 40° matt white / glossy chrom

Spot round



Технические данные

Длина нетто (мм)	50,00
Ширина нетто (мм)	50,00
Высота нетто (мм)	80,00
диаметр нетто (мм)	50,00
Вес нетто (кг)	0,18
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Монтаж	Шинопровод
Цвет	хром белый
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	40
Glare factor (UGR)	22
Рабочее напряжение AC (V)	48
Рабочее напряжение DC (V)	48
Operation current mA (mA)	200
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	8,70

Технические данные - Продолжение

Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	730
Срок эксплуатации	50000
С регулируемой яркостью	да DALI 2
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
ЕЕС	E
Класс энергоэффективности	E
Диаметр (мм)	50
ØxH мм	50x80
ДxШxВ мм	50x50x80

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS XS 48V 4000K 8,7W DALI 40° matt white / glossy chrom Spot round	LI1006701