

Технический паспорт изделия : LI1006743-

NUMINOS S 48V 4000K 16W DALI0° matt black / glossy chrom

Spot round



Технические данные

Длина нетто (мм)	60,00
Ширина нетто (мм)	60,00
Высота нетто (мм)	90,00
диаметр нетто (мм)	60,00
Вес нетто (кг)	0,35
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Монтаж	Шинопровод
Цвет	хром черный
Материал	Поликарбонат Алюминий
Угол освещения (°)	20
Glare factor (UGR)	22
Рабочее напряжение AC (V)	48
Рабочее напряжение DC (V)	48
Operation current mA (mA)	350
Патрон	LED Platine

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	16
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	670
Срок эксплуатации	50000
С регулируемой яркостью	да DALI 2
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
ЕЕС	E
Класс энергоэффективности	E
Диаметр (мм)	60
ØxH мм	60x90
ДxШxВ мм	60x60x90

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS S 48V 4000K 16W DALI0° matt black / glossy chrom Spot round	L11006743