


Технический паспорт изделия: LI1007095-

# UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE

## 8W, 927-965, 38° without coverring

LED recessed ceiling luminaire IP20/IP65, cover rings must be ordered separately



## Информация о товаре

Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Einbauleuchte erzeugt mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 38 Grad ein zielgerichtetes Licht. Dabei ist sie dank Schutzart IP 65 vor jedem Wetter und sogar Strahlwasser geschützt. Via CCT-Switch ist die Lichtfarbtemperatur vor der Installation wählbar (2700/3000/4000/6000K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Und durch die Quick Connector Box ist das Downlight auch noch schnell und einfach installiert. Nutzen Sie auch den separat erhältlichen Dekoring, der in Weiß, Schwarz, Gold oder Chrom verfügbar ist.

## Технические данные

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Световой поток (lm) | 2700K = 560             |
|                     | 4000K = 680             |
|                     | 3000K=610               |
|                     | 6500K=640               |
| Цвет освещения      | теплый белый            |
|                     | комфортный теплый белый |
|                     | дневной свет            |
|                     | нейтральный белый       |

## Технические данные - Продолжение

|                               |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цветовая температура (K)      | 2700<br>4000<br>6500<br>3000                                                                                  |
| Индекс цветопередачи Ra       | ≥90                                                                                                           |
| Срок эксплуатации             | 35.000h / L70 / B50                                                                                           |
| С регулируемой яркостью       | trailing edge dimmable (C)<br>да                                                                              |
| Класс защиты                  | II                                                                                                            |
| Степень защиты                | IP65<br>IP20                                                                                                  |
| Класс энергоэффективности     | F                                                                                                             |
| Вид осветительного устройства | Светильник для монтажа в потолок                                                                              |
| Illuminant incl.              | yes                                                                                                           |
| Патрон                        | LED Platine                                                                                                   |
| Мощность (W)                  | 8                                                                                                             |
| Рабочее напряжение AC (V)     | 220-240                                                                                                       |
| Размер выреза мм (мм)         | Ø 68                                                                                                          |
| Цвет                          | черный                                                                                                        |
| Материал                      | Сталь                                                                                                         |
| Длина (мм)                    | 85                                                                                                            |
| Ширина (мм)                   | 85                                                                                                            |
| Высота (мм)                   | 49                                                                                                            |
| Диаметр (мм)                  | 85                                                                                                            |
| опциональные принадлежности   | LI1007096-;LI1007097-;LI1007098-;LI1007099-;LI1007192-;LI1007180-;LI1007181-;LI1007182-;LI1007183-;LI1007193- |
| ДхШхВ мм                      | 85x85x49                                                                                                      |
| ØхН мм                        | 85x49                                                                                                         |
| Вырез мм                      | Ø 68                                                                                                          |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                      | Номер заказа |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE 8W,927-965,38° without covering<br>LED recessed ceiling luminaire IP20/IP65, cover rings must be ordered separately | LI1007095    |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                            |              |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT cover ,black<br>Mechanische Komponente                                                                                    | LI1007096    |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT cover ,white<br>Mechanische Komponente                                                                                    | LI1007097    |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT cover ,aluminium<br>Mechanische Komponente                                                                                | LI1007098    |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT cover ,gold<br>Mechanische Komponente                                                                                     | LI1007099    |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT ABD for downlight IP65, round, matt gold<br>Decorative component                                                          | LI1007192    |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT cover, for downlight IP65, angular, bl<br>Decorative component                                                            | LI1007180    |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT cover, for downlight IP65, angular, wh<br>Decorative component                                                            | LI1007181    |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT cover, for downlight IP65, angular, alu<br>Decorative component                                                           | LI1007182    |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT cover, for downlight IP65, angular, gold<br>Decorative component                                                          | LI1007183    |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT ABD, for downlight IP65 square matt gold<br>Decorative component                                                          | LI1007193    |