

Технический паспорт изделия : LI1008006-

NEW TRIA® 155 DOUBLE LED-Modul 3000K 38° PHASE black



Технические данные

Длина нетто (мм)	50,00
Ширина нетто (мм)	50,00
Высота нетто (мм)	40,00
диаметр нетто (мм)	50,00
Вес нетто (кг)	0,23
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	38
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	350
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	13,60
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	1280

Технические данные - Продолжение

Срок эксплуатации	50000
С регулируемой яркостью	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C)
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
EEC	F
Класс энергоэффективности	F
Диаметр (мм)	50
ØxH мм	50x40
ДxШxВ мм	50x50x40

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NEW TRIA® 155 DOUBLE LED-Modul 3000K 38° PHASE black	LI1008006