

Технический паспорт изделия : LI1008440-

GRIP! M 3~ 2000-3000K 15W DALI Touch 42° black / gold

Cylindrical spotlight, dim-to-warm



Технические данные

Длина нетто (мм)	259,00
Ширина нетто (мм)	43,00
Высота нетто (мм)	80,00
Вес нетто (кг)	0,31
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Монтаж	Шинопровод
Цвет	золотистый черный
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	42
Glare factor (UGR)	19
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	350
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	15
Цвет освещения	теплый белый ультратеплый белый

Технические данные - Продолжение

Цветовая температура (K)	2000-3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	1000
Срок эксплуатации	50000
С регулируемой яркостью	DALI Touch DIM
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
ДхШхВ мм	259x43x80

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
GRIP! M 3~ 2000-3000K 15W DALI Touch 42° black / gold Cylindrical spotlight, dim-to-warm	LI1008440