

Технический паспорт изделия : LI1008466-

GRIP! S 48V pendant lamp 2-3 K 29° DALI black / gold

Pendulum length 200cm, Dim-to-Warm



Технические данные

Длина нетто (мм)	30,00
Ширина нетто (мм)	30,00
Высота нетто (мм)	306,00
диаметр нетто (мм)	30,00
Вес нетто (кг)	0,29
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Монтаж	Шинопровод
Цвет	золотистый черный
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	29
Glare factor (UGR)	25
Рабочее напряжение DC (V)	48
Operation current mA (mA)	250
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	9,80

Технические данные - Продолжение

Цвет освещения	теплый белый ультратеплый белый
Цветовая температура (K)	2000-3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	350
Срок эксплуатации	50000
С регулируемой яркостью	DALI
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Диаметр (мм)	30
ØxH мм	30x306
ДxШxВ мм	30x30x306

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
GRIP! S 48V pendant lamp 2-3 K 29° DALI black / gold Pendulum length 200cm, Dim-to-Warm	L11008466