

Технический паспорт изделия : LI1008512-

NEW TRIA 155 square 2700K two-flame PHASE 38° black

Ceiling Recessed light



Технические данные

Длина нетто (мм)	170,00
Ширина нетто (мм)	90,00
Высота нетто (мм)	37,50
Вес нетто (кг)	0,43
Вид осветительного устройства	Настенный светильник
Монтаж	Пристраивание стены
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	38
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	350
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	14
Цвет освещения	комфортный теплый белый
Цветовая температура (K)	2700
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	610

Технические данные - Продолжение

Срок эксплуатации	50000
С регулируемой яркостью	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C)
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
EEC	D
Установка глубины (мм)	50
ДхШхВ мм	170x90x38
Размер выреза мм (мм)	155x78
Вырез мм	155x78

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NEW TRIA 155 square 2700K two-flame PHASE 38° black Ceiling Recessed light	LI1008512