

Технический паспорт изделия : LI1008598-

PANEL C 625 34 W 830/840 UGR

mounting spring and suspension rope must be ordered separately



Технические данные

Длина нетто (мм)	620,00
Ширина нетто (мм)	620,00
Высота нетто (мм)	28,00
Вес нетто (кг)	2,12
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	90
Glare factor (UGR)	19
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	850
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	34
Цвет освещения	теплый белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000 3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80

Технические данные - Продолжение

Световой поток (lm)	4550
	4650
Срок эксплуатации	70000
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20/54
Установка глубины (мм)	80
ДхШхВ мм	620х620х28
Размер выреза мм (мм)	590х590
Вырез мм	590х590

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
PANEL C 625 34 W 830/840 UGR	LI1008598
mounting spring and suspension rope must be ordered separately	
Необходимые принадлежности	
PANEL C 4x Mounting springs	LI1008610
PANEL C suspension rope L: 150 cm	LI1008609