

Технический паспорт изделия : LI1008618-

OCULUS 2000-3000K 11W Dim-to-Warm PHASE 100° dark bronze

Surface-mounted ceiling light round



Технические данные

Длина нетто (мм)	90,00
Ширина нетто (мм)	90,00
Высота нетто (мм)	90,00
диаметр нетто (мм)	90,00
Вес нетто (кг)	0,57
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	бронза
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	100
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	250
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	11
Цвет освещения	теплый белый ультратеплый белый
Цветовая температура (K)	2000-3000

Технические данные - Продолжение

Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	36 - 780
Срок эксплуатации	40000
С регулируемой яркостью	trailing edge dimmable (C)
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Диаметр (мм)	90
ØxH мм	90x90
ДxШxB мм	90x90x90

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
OCULUS 2000-3000K 11W Dim-to-Warm PHASE 100° dark bronze Surface-mounted ceiling light round	LI1008618