

Технический паспорт изделия : LI1008625-

DOWNLIGHT C DALI 150 20W 930 IP54



Технические данные

Длина нетто (мм)	176,00
Ширина нетто (мм)	176,00
Высота нетто (мм)	86,00
диаметр нетто (мм)	176,00
Вес нетто (кг)	0,63
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	55
Glare factor (UGR)	22
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	500
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	20
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	2250
Срок эксплуатации	70000

Технические данные - Продолжение

С регулируемой яркостью	DALI
Класс защиты	II
Степень защиты	IP54
Установка глубины (мм)	90
Диаметр (мм)	176
ØxH мм	176x86
ДxШxВ мм	176x176x86
Размер выреза мм (мм)	Ø 155
Вырез мм	Ø 155

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
DOWNLIGHT C DALI 150 20W 930 IP54	LI1008625