

Технический паспорт изделия : LI1008630-

MEDO30 frameless 3000/4000K 70° IP20

round white

Ceiling Recessed light



Технические данные

Длина нетто (мм)	280,00
Ширина нетто (мм)	280,00
Высота нетто (мм)	95,00
диаметр нетто (мм)	280,00
Вес нетто (кг)	1,30
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	70
Glare factor (UGR)	19
Operation current mA (mA)	250
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	8
Цвет освещения	теплый белый нейтральный белый

Технические данные - Продолжение

Цветовая температура (K)	4000
	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	1200
	1150
Срок эксплуатации	50000
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Установка глубины (мм)	130
Диаметр (мм)	280
ØxH мм	280x95
ДxШxВ мм	280x280x95
Размер выреза мм (мм)	Ø 290
Вырез мм	Ø 290

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
MEDO30 frameless 3000/4000K 70° IP20 round white Ceiling Recessed light	LI1008630