

Технический паспорт изделия : LI1008635-

MEDO 90 frame 3000/4000K 80° IP20 round white

Ceiling Recessed light; 2 drivers are required



Технические данные

Длина нетто (мм)	920,00
Ширина нетто (мм)	920,00
Высота нетто (мм)	125,00
диаметр нетто (мм)	920,00
Вес нетто (кг)	9,10
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	80
Glare factor (UGR)	19
Operation current mA (mA)	1000
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	66
Цвет освещения	теплый белый нейтральный белый

Технические данные - Продолжение

Цветовая температура (K)	4000
	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	9200
	9500
Срок эксплуатации	50000
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Установка глубины (мм)	210
Диаметр (мм)	920
ØxH мм	920x125
ДxШxВ мм	920x920x125
Размер выреза мм (мм)	Ø 910
Вырез мм	Ø 910

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
MEDO 90 frame 3000/4000K 80° IP20 round white Ceiling Recessed light; 2 drivers are required	LI1008635