

Технический паспорт изделия : LI1008704-

NOBLO double round 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 36° w

Surface-mounted wall and ceiling light



Технические данные

Длина нетто (мм)	240,00
Ширина нетто (мм)	105,00
Высота нетто (мм)	127,00
Вес нетто (кг)	0,62
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий Сталь
Угол освещения (°)	36
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	350
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	15

Технические данные - Продолжение

Цвет освещения	теплый белый ультратеплый белый
Цветовая температура (K)	2000-3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	10 - 940
Срок эксплуатации	40000
С регулируемой яркостью	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C)
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
ДхШхВ мм	240x105x127

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NOBLO double round 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 36° w Surface-mounted wall and ceiling light	LI1008704