

Технический паспорт изделия : LI1008706-

NOBLO single round 2000-3000K 8W Dim-to-Warm PHASE 36° bl

Surface-mounted wall and ceiling light



Технические данные

Длина нетто (мм)	90,00
Ширина нетто (мм)	105,00
Высота нетто (мм)	127,00
Вес нетто (кг)	0,34
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	черный
Материал	Алюминий Сталь
Угол освещения (°)	36
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	350
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	8

Технические данные - Продолжение

Цвет освещения	теплый белый ультратеплый белый
Цветовая температура (K)	2000-3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	10 - 450
Срок эксплуатации	40000
С регулируемой яркостью	trailing edge dimmable (C)
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
ДхШхВ мм	90x105x127

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NOBLO single round 2000-3000K 8W Dim-to-Warm PHASE 36° bl Surface-mounted wall and ceiling light	L11008706