

Технический паспорт изделия : LI1008953-

FIX-IT! 48V DALI Standard rail, 2000-3000K 7,4W 36°, wh/bl



Технические данные

Длина нетто (мм)	70,00
Ширина нетто (мм)	70,00
Высота нетто (мм)	82,00
диаметр нетто (мм)	70,00
Вес нетто (кг)	0,20
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Цвет	белый / черный
Материал	Поликарбонат Алюминий
Угол освещения (°)	36
Glare factor (UGR)	19
Рабочее напряжение DC (V)	48
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	0,41
Мощность (W)	7,40
Цвет освещения	Tuneable White
Цветовая температура (K)	2000 - 3000
Индекс цветопередачи Ra	90

Технические данные - Продолжение

Световой поток (lm)	3 - 480
Срок эксплуатации	50000
С регулируемой яркостью	Dim-to-Warm DALI 2
Класс защиты	III
ØxH мм	70x82
ДxШxВ мм	70x70x82

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
FIX-IT! 48V DALI Standard rail, 2000-3000K 7,4W 36°, wh/bl	LI1008953