

Технический паспорт изделия : LI1008954-

# FIX-IT! 48V DALI Standard rail, 2000-3000K 7,4W 36° bl/bl



## Технические данные

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Длина нетто (мм)              | 70,00                                               |
| Ширина нетто (мм)             | 70,00                                               |
| Высота нетто (мм)             | 82,00                                               |
| диаметр нетто (мм)            | 70,00                                               |
| Вес нетто (кг)                | 0,20                                                |
| Вид осветительного устройства | Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода |
| Цвет                          | черный                                              |
| Материал                      | Поликарбонат<br>Алюминий                            |
| Угол освещения (°)            | 36                                                  |
| Glare factor (UGR)            | 19                                                  |
| Рабочее напряжение DC (V)     | 48                                                  |
| Патрон                        | LED Platine                                         |
| System efficiency (lm/W)      | 0,41                                                |
| Мощность (W)                  | 7,40                                                |
| Цвет освещения                | Tuneable White                                      |
| Цветовая температура (K)      | 2000 - 3000                                         |
| Индекс цветопередачи Ra       | 90                                                  |

## Технические данные - Продолжение

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Световой поток (lm)     | 3 - 480               |
| Срок эксплуатации       | 50000                 |
| С регулируемой яркостью | Dim-to-Warm<br>DALI 2 |
| Класс защиты            | III                   |
| ØxH мм                  | 70x82                 |
| ДxШxВ мм                | 70x70x82              |

| ОПИСАНИЕ                                                  | Номер заказа |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| FIX-IT! 48V DALI Standard rail, 2000-3000K 7,4W 36° bl/bl | LI1008954    |