

Технический паспорт изделия : LI1009389-

# NUMINOS® GIMBLE S recessed ceiling lig

## 2700K 20° IP20 rnd wh

recessed ceiling light



### Технические данные

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Длина нетто (мм)         | 100,00   |
| Ширина нетто (мм)        | 100,00   |
| Высота нетто (мм)        | 70,00    |
| диаметр нетто (мм)       | 100,00   |
| Вес нетто (кг)           | 0,19     |
| Цвет                     | белый    |
| Материал                 | Алюминий |
| Угол освещения (°)       | 20       |
| Glare factor (UGR)       | 19       |
| Мощность (W)             | 6,70     |
| Цветовая температура (K) | 2700     |
| Индекс цветопередачи Ra  | 90       |
| Световой поток (lm)      | 1000     |
| Срок эксплуатации        | 50000    |
| Класс защиты             | III      |
| Степень защиты           | IP20     |
| ØxH мм                   | 100x70   |

## Технические данные - Продолжение

ДхШхВ мм

| 100x100x70

| ОПИСАНИЕ                                                                               | Номер заказа |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NUMINOS® GIMBLE S recessed ceiling lig 2700K 20° IP20 rnd wh<br>recessed ceiling light | LI1009389    |