

Технический паспорт изделия : LI1009464-

# NUMINOS® S recessed ceiling light 3000K 40° IP20 round wh

recessed ceiling light



## Технические данные

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Длина нетто (мм)         | 80,00    |
| Ширина нетто (мм)        | 80,00    |
| Высота нетто (мм)        | 52,00    |
| диаметр нетто (мм)       | 80,00    |
| Вес нетто (кг)           | 0,13     |
| Цвет                     | белый    |
| Материал                 | Алюминий |
| Угол освещения (°)       | 40       |
| Glare factor (UGR)       | 19       |
| Мощность (W)             | 6,70     |
| Цветовая температура (K) | 3000     |
| Индекс цветопередачи Ra  | 90       |
| Световой поток (lm)      | 1050     |
| Срок эксплуатации        | 50000    |
| Класс защиты             | III      |
| Степень защиты           | IP20     |
| ØxH мм                   | 80x52    |

## Технические данные - Продолжение

ДхШхВ мм

| 80x80x52

| ОПИСАНИЕ                                                                            | Номер заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NUMINOS® S recessed ceiling light 3000K 40° IP20 round wh<br>recessed ceiling light | LI1009464    |