

Технический паспорт изделия : LI1009619-

# NUMINOS® M, recessed ceiling light, 3000K, 55° IP20 round bl

recessed ceiling light



## Технические данные

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Длина нетто (мм)         | 105,00   |
| Ширина нетто (мм)        | 105,00   |
| Высота нетто (мм)        | 68,00    |
| диаметр нетто (мм)       | 105,00   |
| Вес нетто (кг)           | 0,22     |
| Цвет                     | черный   |
| Материал                 | Алюминий |
| Угол освещения (°)       | 55       |
| Glare factor (UGR)       | 22       |
| Мощность (W)             | 12       |
| Цветовая температура (K) | 3000     |
| Индекс цветопередачи Ra  | 90       |
| Световой поток (lm)      | 1800     |
| Срок эксплуатации        | 50000    |
| Класс защиты             | III      |
| Степень защиты           | IP20     |
| ØxH мм                   | 105x68   |

## Технические данные - Продолжение

ДхШхВ мм

| 105x105x68

| ОПИСАНИЕ                                                                               | Номер заказа |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NUMINOS® M, recessed ceiling light, 3000K, 55° IP20 round bl<br>recessed ceiling light | LI1009619    |