

Технический паспорт изделия : LI1009831 -

# NUMINOS® MOVE L, recessed CL 3000K, 40°, IP20, round, bl

recessed ceiling light



## Технические данные

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Длина нетто (мм)         | 160,00   |
| Ширина нетто (мм)        | 160,00   |
| Высота нетто (мм)        | 93,00    |
| диаметр нетто (мм)       | 160,00   |
| Вес нетто (кг)           | 0,51     |
| Цвет                     | черный   |
| Материал                 | Алюминий |
| Угол освещения (°)       | 40       |
| Glare factor (UGR)       | 22       |
| Мощность (W)             | 17       |
| Цветовая температура (K) | 3000     |
| Индекс цветопередачи Ra  | 90       |
| Световой поток (lm)      | 2500     |
| Срок эксплуатации        | 50000    |
| Класс защиты             | III      |
| Степень защиты           | IP20     |
| ØxH мм                   | 160x93   |

## Технические данные - Продолжение

ДхШхВ мм

160x160x93

| ОПИСАНИЕ                                                                           | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NUMINOS® MOVE L, recessed CL 3000K, 40°, IP20, round, bl<br>recessed ceiling light | LI1009831    |