

Технический паспорт изделия : LI1010528-

EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL BK ML, 1500mm



Информация о товаре

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die OVAL-Optik bietet eine breit gestreckte Lichtverteilung und eignet sich hervorragend für Gänge und Verkehrsflächen. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

Технические данные

Длина нетто (мм)	1.500,00
Ширина нетто (мм)	65,00
Высота нетто (мм)	68,00
Вес нетто (кг)	2,60
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Мощность (W)	27
Цветовая температура (K)	5000 4000 3500
Индекс цветопередачи Ra	80
Световой поток (lm)	14222 5094
Срок эксплуатации	100000
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Shock strength	IK06
ДхШхВ мм	1500x65x68

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL BK ML, 1500mm	LI1010528