

# UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX PHASE

## 2700/3000/4000/6500K IP65, wh



## Информация о товаре

Viele Qualitäten in einem – so ist das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT konstruiert. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen via CCT-Switch schnell anpassen. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung mit 5 W oder 7 W. Und dank der arretierbaren Federn und Quick Connector Box ist das Downlight auch noch so schnell wie einfach installiert. Dazu ermöglichen es die separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig und verschiedenen Farben, das UNIVERSAL DOWNLIGHT als starres Downlight mit IP65 oder als schwenkbares Downlight mit IP20 zu nutzen. Eine passende Abdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und sorgt für eine sofortige Einsatzbereitschaft.

## Технические данные

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Длина нетто (мм)          | 88,00   |
| Ширина нетто (мм)         | 88,00   |
| Высота нетто (мм)         | 62,00   |
| диаметр нетто (мм)        | 88,00   |
| Вес нетто (кг)            | 0,27    |
| Цвет                      | белый   |
| Материал                  | Сталь   |
| Угол освещения (°)        | 38      |
| Рабочее напряжение AC (V) | 220-240 |
| Мощность (W)              | 5       |

## Технические данные - Продолжение

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Цветовая температура (K) | 2700     |
|                          | 4000     |
|                          | 6500     |
|                          | 3000     |
| Индекс цветопередачи Ra  | 90       |
| Световой поток (lm)      | 690      |
|                          | 680      |
|                          | 670      |
| Срок эксплуатации        | 50000    |
| Класс защиты             | II       |
| Степень защиты           | IP65     |
|                          | IP20     |
| Shock strength           | IK02     |
| ØxH мм                   | 88x62    |
| ДxШxB мм                 | 88x88x62 |

| ОПИСАНИЕ                                                    | Номер заказа |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX PHASE 2700/3000/4000/6500K IP65, wh | LI1011208    |