

UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX PHASE

2700/3000/4000/6500K IP65 bl



Информация о товаре

Viele Qualitäten in einem – so ist das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT konstruiert. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen via CCT-Switch schnell anpassen. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung mit 5 W oder 7 W. Und dank der arretierbaren Federn und Quick Connector Box ist das Downlight auch noch so schnell wie einfach installiert. Dazu ermöglichen es die separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig und verschiedenen Farben, das UNIVERSAL DOWNLIGHT als starres Downlight mit IP65 oder als schwenkbares Downlight mit IP20 zu nutzen. Eine passende Abdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und sorgt für eine sofortige Einsatzbereitschaft.

Технические данные

Длина нетто (мм)	88,00
Ширина нетто (мм)	88,00
Высота нетто (мм)	62,00
диаметр нетто (мм)	88,00
Вес нетто (кг)	0,27
Цвет	черный
Материал	Сталь
Угол освещения (°)	38
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Мощность (W)	5

Технические данные - Продолжение

Цветовая температура (K)	2700
	4000
	6500
	3000
Индекс цветопередачи Ra	90
Световой поток (lm)	690
	680
	670
Срок эксплуатации	50000
Класс защиты	II
Степень защиты	IP65
	IP20
Shock strength	IK02
ØxH мм	88x62
ДxШxB мм	88x88x62

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX PHASE 2700/3000/4000/6500K IP65 bI	LI1011209