

Технический паспорт изделия : LI111027--

# FGL OUT, GU10 Downlight, титан



## Технические данные

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер выреза мм (мм)           | Ø70                                                                                       |
| Вид осветительного устройства   | Светильник для монтажа в потолок<br>Светильник наружного освещения                        |
| Монтаж                          | Монтаж в потолок                                                                          |
| Цвет                            | титан<br>Satined glass                                                                    |
| Материал                        | Стекло<br>Алюминий                                                                        |
| Производитель                   | 03-SLV                                                                                    |
| Рабочее напряжение AC (V)       | 230                                                                                       |
| Осветительное устройство /лампа | Светодиод - модернизация<br>Галогенная лампа с отражателем, работающая от напряжения сети |
| Патрон                          | PAR16                                                                                     |
| Цоколь                          | GU10                                                                                      |
| Ватт (W)                        | 35                                                                                        |
| Кол-во ламп                     | 1                                                                                         |
| Класс защиты                    | I                                                                                         |
| Степень защиты                  | IP44                                                                                      |
| Установка глубины (мм)          | 130                                                                                       |
| Диаметр (мм)                    | 80                                                                                        |

## Технические данные - Продолжение

|                 |        |
|-----------------|--------|
| ØxH мм          | 80x135 |
| Cut-out size mm | Ø70    |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                             | Номер заказа |
|--------------------------------------|--------------|
| FGL OUT, GU10 Downlight, титан       | L1111027     |
| <b>опциональные принадлежности</b>   |              |
| GU10 SMD LED, 4Вт, 2700K, 245лм, 40° | L1551252     |