

Технический паспорт изделия : LI111101NW

LEDпанель, квадратная, 100 6Вт, 4000К, 420лм, Ra>80, с рег.ярк, бел



Технические данные

Длина нетто (мм)	115,00
Ширина нетто (мм)	115,00
Высота нетто (мм)	13,00
Вес нетто (кг)	0,32
Размер выреза мм (мм)	105x100
Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	Монтаж в стену Монтаж в потолок
Цвет	RAL 9016 (white)
Материал	Алюминий
Производитель	O2-Schrack
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	6
System efficiency (lm/W)	70

Технические данные - Продолжение

Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	420
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	TRIAC
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	115x115x13
Cut-out size mm	105x100

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LEDпанель, квадратная, 100 Вт, 4000К, 420лм, Ra>80, с рег. ярк, бел	L1111101NW
опциональные принадлежности	
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстросъемн. соединением	LID15379