

Технический паспорт изделия : LI111179--

Светильник PIKA MR16 , поворотный, серебристо-серый



Технические данные

Производитель	03-SLV
Класс защиты	III
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Осветительное устройство /лампа	Галогеновые лампы низкого давления с отражателем
Кол-во ламп	1
Патрон	MR16
Диапазон отклонения (°)	45
Мощность (W)	50
Рабочее напряжение AC (V)	12
Рабочее напряжение DC (V)	12
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø75
Установка глубины (мм)	85
Цвет	серебристо-серый
Материал	Алюминий
Диаметр (мм)	85
опциональные принадлежности	LI1001570-, LI551243--, LI461067--
Вырез мм	Ø75

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светильник PIKA MR16 ,поворотный, серебристо-серый	LI111179
опциональные принадлежности	
Лампа LED, QPAR111, GU10, 7Вт, 3000K 25° серебристая	LI1001570
MR16 SMD LED, 4Вт, 3000K, 225лм, 40°	LI551243
Электронный трансформатор FN I , 12V, 60VA	LI461067