

Технический паспорт изделия : LI111290--

FRAME CURVELED свет., 1 Вт, свет-нейтр.Бел., прямоуг., серебр.-бел



Технические данные

опциональные принадлежности	LI111850--, LI111860--, LI111861--, LI111862--, LI112780--, LI112781--, LI464107--
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в стену
Монтаж	Монтаж в стену
Цвет	серебристо-серый
Материал	Алюминий
Производитель	03-SLV
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Ватт (W)	1
System efficiency (lm/W)	110
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	110
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	III

Технические данные - Продолжение

Установка глубины (мм)	45
Illuminant incl.	yes
Мощность (W)	1

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
FRAME CURVELED свет., 1 Вт, свет-нейтр. Бел., прямоуг., серебр.-бел	LI111290
опциональные принадлежности	
Разъем LED Artikel	LI111850
Разъем для подключения LED с 6-кратным тройным мостом	LI111860
Штекерный соединитель х6 с 3 мостиками для LED, макс. 350мА	LI111861
Удл. кабеля для изделий с соединителем 350мА, 2м	LI111862
Встроенная рамка для FLAT FRAME и BASIC LED серий	LI112780
Монтажная коробка для FLAT FRAME и BASIC LED серий	LI112781
LED-ПРИВОД, 3 ВА, 350 мА, с вилкой тока и компенсатором натяжения	LI464107