

Технический паспорт изделия : LI112682--

VERLUX, утапливаемый фитинг, светодиод,

3000K, цвет- матово-белый, 10Вт, L/В/Т 8,5/8,5/4,5 см



Информация о товаре

Die leichte, eckige Einbauleuchte VERLUX mit rundem Ausschnitt ist in unterschiedlichen Leistungen und Größen erhältlich. Die eckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium ist erhältlich in der Farbe weiß. Der starre Premium LED-Einsatz ermöglicht durch den breitstrahlenden Abstrahlungswinkel von 80° eine homogene Grundbeleuchtung. Aufgrund des im Lieferumfang enthaltenen dimmbaren Konstantstromtreiber ist die Leuchte anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.

Технические данные

Световой поток (lm)	880
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	35000
С регулируемой яркостью	trailing edge dimmable (C) да
Класс защиты	II
Класс энергоэффективности	E
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в стену Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine

Технические данные - Продолжение

Угол освещения (°)	80
System efficiency (lm/W)	88
Мощность (W)	10
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	500
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 75
Установка глубины (мм)	45
Цвет	белый
Материал	Алюминий Пластмасса
Длина (мм)	85
Ширина (мм)	85
Высота (мм)	45
Вес (кг)	0,15
ДхШхВ мм	85x85x45
Вырез мм	Ø 75

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
VERLUX, утапливаемый фитинг, светодиод, 3000K, цвет- матово-белый, 10Вт, L/B/T 8,5/8,5/4,5 см	LI112682