

Технический паспорт изделия : LI112692--

VERLUX, утапливаемый фитинг, светодиод, 3000K,

цвет- матово-белый, 20Вт, L/B/T 13,5/13,5/7,5 см



Информация о товаре

Die leichte, eckige Einbauleuchte VERLUX mit rundem Ausschnitt ist in unterschiedlichen Leistungen und Größen erhältlich. Die eckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium ist erhältlich in der Farbe weiß. Der starre Premium LED-Einsatz ermöglicht durch den breitstrahlenden Abstrahlungswinkel von 80° eine homogene Grundbeleuchtung. Aufgrund des im Lieferumfang enthaltenen dimmbaren Konstantstromtreiber ist die Leuchte anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.

Технические данные

Световой поток (lm)	1800
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	35000
С регулируемой яркостью	trailing edge dimmable (C) да
Класс защиты	II
Класс энергоэффективности	E
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в стену Светильник для монтажа в потолок

Технические данные - Продолжение

Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	80
System efficiency (lm/W)	90
Мощность (W)	20
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	500
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 125
Установка глубины (мм)	75
Цвет	белый
Материал	Алюминий Пластмасса
Длина (мм)	135
Ширина (мм)	135
Высота (мм)	75
Вес (кг)	0,366
ДхШхВ мм	135x135x75
Вырез мм	Ø 125

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
VERLUX, утапливаемый фитинг, светодиод, 3000K, цвет- матово-белый, 20Вт, L/B/T 13,5/13,5/7,5 см	LI112692