

Технический паспорт изделия : LI113290--

FRAME CURVE LED светил., 1Вт, 4000К, 110лм, угл., алюм., белый



Технические данные

опциональные принадлежности	LI111850--,LI111860--,LI111861--,LI111862--,LI112780--,LI112781--,LI464107--
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в стену
Монтаж	Монтаж в стену
Цвет	белый матовый
Материал	Алюминий
Производитель	O3-SLV
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Ватт (W)	1
System efficiency (lm/W)	110
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	110
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	III

Технические данные - Продолжение

Установка глубины (мм)	45
Illuminant incl.	yes
Cut-out size mm	75x75
Размер выреза мм (мм)	75x75
Мощность (W)	1

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
FRAME CURVE LED светил., 1Вт, 4000К, 110лм, угл.,алюм.,белый	LI113290
опциональные принадлежности	
Разъем LED Artikel	LI111850
Разъем для подключения LED с 6-кратным тройным мостом	LI111860
Штекерный соединитель х6 с 3 мостиками для LED, макс. 350мА	LI111861
Удл. кабеля для изделий с соединителем 350мА, 2м	LI111862
Встроенная рамка для FLAT FRAME и BASIC LED серий	LI112780
Монтажная коробка для FLAT FRAME и BASIC LED серий	LI112781
LED-ПРИВОД, 3 ВА, 350 мА, с вилкой тока и компенсатором натяжения	LI464107