

Технический паспорт изделия: LI113976--

NEW TRIA MINI DL K-т

круг.потол.свет., 3000K, защищ. алюм.



Информация о товаре

Das innovative NEW TRIA MINI SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in schwarz, weiß oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen Premium LED in einem schwenkbaren Einsatz sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.

Технические данные

Световой поток (lm)	143
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP44
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine

Технические данные - Продолжение

Угол освещения (°)	30
System efficiency (lm/W)	33
Мощность (W)	4,40
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 45
Установка глубины (мм)	40
Цвет	алюминий сатинированный
Материал	Алюминий
Длина (мм)	52
Ширина (мм)	52
Высота (мм)	36
Диаметр (мм)	52
ДхШхВ мм	52x52x36
ØхН мм	52x36
Вырез мм	Ø 45

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NEW TRIA MINI DL K-т круг.потол.свет.,3000K,зачищ. алюм.	L1113976