

Datenblatt für Artikel: LI113980--

NEW TRIA MINI DL

круг.потол.свет.,30°,3000K,матово-черный

incl. MI-Plug & clip spring



Technische Daten

Размер выреза мм (мм)	Ø40
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	30
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Цоколь	G24q-2
Ватт (W)	2,20
System efficiency (lm/W)	65
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	143
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации (h)	30000
Класс защиты	III

Technische Daten - Fortsetzung

Вид защиты	IP44
Установка глубины (мм)	40
Illuminant incl.	yes
ØxH mm	52x36
Cut-out size mm	Ø40

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NEW TRIA MINI DL круг.потол.свет.,30°,3000K,матово-черный incl. MI-Plug & clip spring	LI113980
опциональные принадлежности	
LED-привод 11 Вт, 700 мА, с компенсатором натяжения	LI464030
Колодка штекерного разъема, 3 выхода с 2 перемычками, макс. 700 мА, черный	LI111830
Колодка штекерного разъема, 6 выхода с 3 перемычками, макс. 700 мА, черный	LI111831
Кабельный удлинитель, 700 мА, 1 м	LI111832