

Технический паспорт изделия : LI114111 --

SUPROS DL кругл. светил., белый, 3000лм, 3000K SLM LED, 60°



Технические данные

Высота нетто (мм)	110,00
диаметр нетто (мм)	165,00
Вес нетто (кг)	0,94
Размер выреза мм (мм)	Ø153
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Производитель	03-SLV
Угол освещения (°)	60
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	SLM LED
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	3000
Световой поток (lm/m)	3000
Кол-во ламп	1

Технические данные - Продолжение

Класс защиты	II
Диапазон отклонения (°)	30
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	165x110
Cut-out size mm	Ø153

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SUPROS DL кругл. светил., белый, 3000лм, 3000K SLM LED, 60°	LI114111
опциональные принадлежности	
Рефлектор для SUPROS, узк., включая стекло и крепежн. кольцо	LI114102
Рефлектор для SUPROS, станд., включая стекло и крепежн. кольцо	LI114104