

Технический паспорт изделия : LI114256--

NEW TRIA LEDDL K-т

квад.свет. 12Вт, 3000К, 38°, защищ. алюм.

incl. Driver & clip spring



Технические данные

Размер выреза мм (мм)	Ø110
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	алюминий сатинированный
Материал	Алюминий
Производитель	03-SLV
Угол освещения (°)	38
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Ватт (W)	16
System efficiency (lm/W)	70
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	1120
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	II

Технические данные - Продолжение

Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Установка глубины (мм)	60
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	130x130x53
Cut-out size mm	Ø110

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NEW TRIA LEDDL K-т квад.свет. 12Вт, 3000K, 38°, зачищ. алюм. incl. Driver & clip spring	L1114256