

Технический паспорт изделия : LI114276--

NEW TRIA LEDDL K-т кругл.

свет., 25Вт, 3000K, 30°, зачищ. алюм.

incl. Driver & clip spring



Технические данные

Высота нетто (мм)	95,00
диаметр нетто (мм)	180,00
Вес нетто (кг)	0,94
Размер выреза мм (мм)	Ø150
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	алюминий сатинированный
Материал	Алюминий
Производитель	O3-SLV
Угол освещения (°)	30
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Ватт (W)	29
System efficiency (lm/W)	86
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	2500

Технические данные - Продолжение

Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	I
Установка глубины (мм)	100
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	180x95
Cut-out size mm	Ø150

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NEW TRIA LEDDL K-т кругл. свет., 25Вт, 3000К, 30°, защищ. алюм. incl. Driver & clip spring	L1114276