

Технический паспорт изделия : LI114296--

NEW TRIA LEDDL K-т

квaд.свет.25Вт,3000К,30°,зачищ. алюм.

incl. Driver & clip spring



Технические данные

Длина нетто (мм)	180,00
Ширина нетто (мм)	180,00
Высота нетто (мм)	95,00
Вес нетто (кг)	0,98
Размер выреза мм (мм)	Ø150
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	алюминий сатинированный
Материал	Алюминий
Производитель	03-SLV
Угол освещения (°)	30
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Ватт (W)	29
System efficiency (lm/W)	86
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80

Технические данные - Продолжение

Световой поток (lm)	2500
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	I
Установка глубины (мм)	100
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	180x180x95
Cut-out size mm	Ø150

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NEW TRIA LEDDL K-т квад.свет.25Вт,3000К,30°,зачищ. алюм. incl. Driver & clip spring	LI114296