

Технический паспорт изделия : LI114416--

NEW TRIA MINI DL квадрат.

светил.,3Вт,3000К,30°,зачищ. алюм.

incl. MI-Plug & clip spring



Технические данные

Длина нетто (мм)	52,00
Ширина нетто (мм)	52,00
Высота нетто (мм)	36,00
Вес нетто (кг)	0,07
Размер выреза мм (мм)	Ø40
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	алюминий сатинированный
Материал	Алюминий
Производитель	03-SLV
Угол освещения (°)	30
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Ватт (W)	2,20
System efficiency (lm/W)	65
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80

Технические данные - Продолжение

Световой поток (lm)	143
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	III
Степень защиты	IP44
Установка глубины (мм)	40
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	52x52x36
Cut-out size mm	Ø40

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NEW TRIA MINI DL квадр. светил., 3Вт, 3000К, 30°, защищ. алюм. incl. MI-Plug & clip spring	LI114416
опциональные принадлежности	
Колодка штекерного разъема, 3 выхода с 2 перемычками, макс. 700 мА, черный	LI111830
Колодка штекерного разъема, 6 выхода с 3 перемычками, макс. 700 мА, черный	LI111831
Кабельный удлинитель, 700 мА, 1 м	LI111832
LED-привод 11 Вт, 700 мА, с компенсатором натяжения	LI464030