

Технический паспорт изделия : LI114474--

OUT 65 LED DL K-т квадр. светил.ов

9Вт,3000К,38°,сер.-серый

incl. Driver



Технические данные

Длина нетто (мм)	82,00
Ширина нетто (мм)	82,00
Высота нетто (мм)	60,00
Вес нетто (кг)	0,35
Размер выреза мм (мм)	Ø70
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	серебристо-серый
Материал	Стекло Алюминий
Крышка	опал
Производитель	03-SLV
Угол освещения (°)	38
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Цоколь	G53
Ватт (W)	12
Цвет освещения	теплый белый

Технические данные - Продолжение

Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	460
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	40.000h
Класс защиты	II
Степень защиты	IP65
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Установка глубины (мм)	60
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	82x82x60
Cut-out size mm	Ø70

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
OUT 65 LED DL K-т квадр. светил.ов 9Вт,3000K,38°,сер.-серый incl. Driver	L1114474