

Технический паспорт изделия : LI114477--

OUT 65 LEDDL K-т квад.свет.9Вт 3000K

38°,вкл. усил.,титан



Технические данные

Длина нетто (мм)	82,00
Ширина нетто (мм)	82,00
Высота нетто (мм)	60,00
Вес нетто (кг)	0,35
Размер выреза мм (мм)	Ø70
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	титан
Материал	Стекло Алюминий
Крышка	опал
Производитель	03-SLV
Угол освещения (°)	38
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Цоколь	G53
Ватт (W)	12
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000

Технические данные - Продолжение

Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	460
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	40.000h
Класс защиты	II
Степень защиты	IP65
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Установка глубины (мм)	60
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	82x82x60
Cut-out size mm	Ø70

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
OUT 65 LEDDL K-т квад.свет.9Вт 3000K 38°,вкл. усил.,титан	LI114477