

Технический паспорт изделия : LI115044--

G12 модуль для AIXLIGHT PRO встроенный, 24°, серебристо-серый



Технические данные

Высота нетто (мм)	150,00
диаметр нетто (мм)	135,00
Вес нетто (кг)	0,59
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	серый
Материал	Алюминий Пластмасса
Производитель	03-SLV
Угол освещения (°)	24
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Металлогалогенные лампы
Цоколь	G12
Ватт (W)	70
Кол-во ламп	1
Класс защиты	I
Принадлежности	Модуль
Диаметр (мм)	135

Технические данные - Продолжение

ØxH мм

| 135x150

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
G 12 модуль для AIXLIGHT PRO встроенный, 24°, серебристо-серый	LI115044
опциональные принадлежности	
Struktur Glas стекло для AIXLIGHT PRO встроенный корпус	LI115170
AIXLIGHT PRO ZIERRING, матово- белый, алюминиевый	LI115600
Балласт для CDM 35W с защитой от натяжения кабеля	LI470360
Балласт для CDM 70W с защитой от натяжения кабеля	LI470370
Кабель HV, 3-пол, 2м, черный	LI961062