

Технический паспорт изделия : LI115193--

COB LEDмодуль для монтажной рамы AIXLIGHT PRO, 30°, сер.-серый



Технические данные

Производитель	03-SLV
Световой поток (lm)	3200
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	III
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1
System efficiency (lm/W)	91
Мощность (W)	35
Рабочее напряжение AC (V)	230
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	серебристо-серый

Технические данные - Продолжение

Материал	Стекло Алюминий
опциональные принадлежности	LI1001267-, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464170--, LI464174-- , LI464176--
ØxH мм	135x130

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
COB LEDмодуль для монтажной рамы AIXLIGHT PRO, 30°, сер.-серый	LI115193
опциональные принадлежности	
LED Привод 36 В, 700 мА, диммируемый	LI1001267
AIXLIGHT PRO ZIERRING, матово- белый, алюминиевый	LI115600
TCI LED-прив.устр. 50ВА, 350-1050мА, п/кл.Dip, DALI-рег.ярк.	
TCI LED-приводное устройство 50ВА, 350-1050мА, переключатель в корпусе Dip, DALI-регулятор яркости, включая разгрузку натяжения кабеля	LI464032
LED-привод 40 Вт, 700 мА, с компенсатором натяжения	LI464168
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, вкл.разгр. нат.	LI464170
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, включая разгрузку натяжения	
LED-привод 40 Вт, 700 мА, с компенсатором натяжения, с функцией диммирования	LI464174
LED-прив. устройство, 40Вт, 1000мА, вкл.разгр.нат., с рег.ярк.	
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, включая разгрузку натяжения, с регулятором яркости	LI464176