

Технический паспорт изделия : LI115211 --

СОВ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ, цвет - матово-белый,

12°, CRI65+, для монтажной рамки AIXLIGHT PRO



Технические данные

Высота нетто (мм)	130,00
диаметр нетто (мм)	135,00
Вес нетто (кг)	0,52
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	черный белый
Материал	Стекло Алюминий
Производитель	03-SLV
Operation current mA (mA)	700
Цветовая температура (K)	3600
Индекс цветопередачи Ra	65
Световой поток (lm)	1300
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	III
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Illuminant incl.	yes

Технические данные - Продолжение

Диаметр (мм)	135
ØxH мм	135x130

Габаритные чертежи: COB СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ, цвет - матово-белый,




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
COB СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ, цвет - матово-белый, 12°, CRI65+, для монтажной рамки AIXLIGHT PRO	LI115211
опциональные принадлежности	
LED Привод 36 В, 700 мА, диммируемый	LI1001267
Struktur Glas стекло для AIXLIGHT PRO встроенный корпус	LI115170
AIXLIGHT PRO ZIERRING, матово- белый, алюминиевый	LI115600
TCI LED-прив.устр. 50ВА, 350-1050мА, п/кл.Dip, DALI-рег.ярк.	
TCI LED-приводное устройство 50ВА, 350-1050мА, переключатель в корпусе Dip, DALI-регулятор яркости, включая разгрузку натяжения кабеля	LI464032
LED-привод 40 Вт, 700 мА, с компенсатором натяжения	LI464168
LED-привод 40 Вт, 700 мА, с компенсатором натяжения, с функцией диммирования	LI464174