

Технический паспорт изделия : LI115746--

KADUX K-т двойн. LEDпотол. светил.ов, 3000K, 30°, защищ. алюм.

incl. Driver



Технические данные

Производитель	03-SLV
Световой поток (lm)	5300
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	I
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	2
Угол освещения (°)	30
System efficiency (lm/W)	98
Мощность (W)	54
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	345x170
Установка глубины (мм)	125

Технические данные - Продолжение

Цвет	алюминий сатинированный
Материал	Алюминий Сталь
опциональные принадлежности	LI470505--
ДхШхВ мм	370x195x125
Вырез мм	345x170

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
KADUX K-т двойн. LEDпотол. светил.ов, 3000K, 30°, зачищ. алюм. incl. Driver	LI115746
опциональные принадлежности	
EP1 РЕГУЛ.ЯРК. 1-10В, макс. 10Вт	LI470505