

Технический паспорт изделия: LI143594--

ТОНГА IV подвес керамический, 1-фаз. адаптер, серебро



Информация о товаре

Hochvoltpendelleuchte TONGA 4 mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte verfügt einen Leuchtschirm aus Keramik. Durch den verbauten E14 Sockel ist die Leuchte für LED- sowie Energiesparleuchtmittel geeignet. Die Pendellänge der Leuchte beträgt 1,5m.

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	II
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация Энергосберегающие лампы Лампа накаливания
Illuminant incl.	no
Кол-во ламп	1
Патрон	E14
Мощность (W)	60
Рабочее напряжение AC (V)	230
Монтаж	Шинопровод

Технические данные - Продолжение

Pendant length (мм)	1500
Цвет	серебристо-серый
Материал	Керамика
Длина (мм)	150
Ширина (мм)	150
Высота (мм)	220
Диаметр (мм)	150
опциональные принадлежности	LI1005284-;LI1005285-
ДхШхВ мм	150x150x220
ØхН мм	150x220

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
ТОНГА IV подвес керамический, 1-фаз. адаптер, серебро	LI143594
опциональные принадлежности	
C35 E14, LED lamp transparent 4,2W 2700K CRI90 320° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005284
C35 E14, LED lamp white 4,2W 2700K CRI90 320° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005285