

Технический паспорт изделия : LI151951 --

DOWNUNDER PUR 80x120 LED, квадрат, белый корп., 3,5W, теп.белый

Recessed wall luminaire



Технические данные

Производитель	03-SLV
Ватт (W)	3,50
Мощность (W)	3,50
Световой поток (lm)	265
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Класс энергоэффективности	A
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в стену
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	76

Технические данные - Продолжение

Устройство управления	Светодиодный усилитель
Монтаж	Монтаж в стену
Установка глубины (мм)	35
Цвет	белый
Материал	Алюминий Сталь
опциональные принадлежности	LI1002803-;LI151961--;LI464109--

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
DOWNUNDER PUR 80x120 LED, квадрат, белый корп., 3,5W, теп. белый Recessed wall luminaire	LI151951
опциональные принадлежности	
Св./диодн. привод 15Вт 350мА с регулир. яркости	LI1002803
Монтажная рамка для DOWNUNDER PUR 80x120 LED, квадратная	LI151961
LED driver, 8ВА, 350 мА, вкл. устр-во для сброса напряжения	LI464109