

Технический паспорт изделия : LI152434--

ENOLA_C 9 точ.

свет., 9Вт, 3000К, 55°, +адапт., кругл., сереб..



Технические данные

Длина нетто (мм)	107,00
Высота нетто (мм)	173,00
диаметр нетто (мм)	100,00
Вес нетто (кг)	0,68
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Монтаж	Монтаж электрических шин
Цвет	серебристо-серый
Материал	Алюминий
Производитель	03-SLV
Угол освещения (°)	55
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	9
System efficiency (lm/W)	83
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000

Технические данные - Продолжение

Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	750
Кол-во ламп	1
Класс защиты	I
Диапазон отклонения (°)	90
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	100x173

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
ENOLA_C 9 точ. свет., 9Вт, 3000К, 55°, +адапт., кругл., сереб..	LI152434
опциональные принадлежности	
Декор.. кольцо со структ. рассеиват.ом ENOLA_C, кругл., чёр.	LI152440
Декор.. кольцо со структ. рассеиват.ом ENOLA_C, кругл., бел.	LI152441
Декор.кольцо со структ.рассеиват.ом ENOLA_C, кругл., серебр.	LI152444