

Технический паспорт изделия : LI152621--

SUPROS TRACK 3000

точеч.свет., бел., 3000лм, 3000K SLM LED, 60°



Технические данные

Длина нетто (мм)	245,00
Высота нетто (мм)	215,00
диаметр нетто (мм)	127,00
Вес нетто (кг)	1,59
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Монтаж	Монтаж электрических шин
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Производитель	03-SLV
Угол освещения (°)	60
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Осветительное устройство /лампа	SLM LED
Патрон	LED Platine
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	3000
Кол-во ламп	1

Технические данные - Продолжение

Класс защиты	I
Диапазон отклонения (°)	190
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	127x215

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SUPROS TRACK 3000 точеч.свет.,бел.,3000лм,3000K SLM LED,60°	LI152621
опциональные принадлежности	
SUPROS колпак, белый	LI1000680
Рефлектор для SUPROS, узк., включая стекло и крепежн. кольцо	LI114102
Рефлектор для SUPROS,станд.,включая стекло и крепежн. кольцо	LI114104